型番		PLB2403WS-W1/B1	PLE2205WS-GW1/GB1	PLE2202WS-W2/B2	PLB2006WS-GW1/GB1	PLE1902WS-GW1P/GB1P	PLE1702WS-W1/B1
パネルの光沢処理の有無		ノングレア(非光沢)	グレア(光沢)	ノングレア(非光沢)	グレア(光沢)	グレア(光沢)	ノングレア(非光沢)
液晶パネル※1	サイズ	対角61.2cm(24型)	対角:56cm(22型)	対角55cm(22型)	対角:51.1cm(20.1型)	対角48cm(19型)	対角43cm(17型)
	視野角	左右各85°:上85°下75°	左右各85°:上下各80°	左右各80°:上下各80°	左右各80°:上下各80°	左右各85°:上下各80°	左右各80°:上85°下65°
	応答速度	2ms(G to G)	5ms	5ms	5ms	2ms(G to G)	8ms
	輝度	300cd/m²	300cd/m²	300cd/m²	300cd/m²	400cd/m²	250cd/m²
	コントラスト比	1000:1(標準),2000:1(DCR)	1000:1	1000:1(標準),2000:1(DCR)	1000:1(標準),2000:1(DCR)	1000:1	600:1
	表示色	約1670万色	約1670万色	約1670万色	約1670万色	約1670万色	約1620万色
表示可能解像度※2		1920×1200	1680×1050	1680×1050	1680×1050	1440×900	1440×900
信号入力コネクタ	アナログ	D-SUBミニ15ピンコネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ
	デジタル	HDMIコネクタ	HDMIコネクタ×2	HDCP対応DVI-D24ピンコネクタ	HDCP対応DVI-D24ピンコネクタ/HDMIコネクタ	HDCP対応DVI-D24ピンコネクタ	HDCP対応DVI-D24ピンコネクタ
入力電源		AC100~240V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz
消費電力	最大	65W	–	56W	–	42W	30W
	パワーマネージメント時※3	2W	2W	2W	2W	2W	2W
スピーカー		2W×2	2W×2	2W×2	1W×2	1W×2	1W×2
外形寸法(幅×高×奥行き)		566.0×445.0~575.0×220.0	506.0×404.0×210.0	506.0×404.0×210.0	471.0×383.5~493.5×249.5	438.5×363.0×210.0	400.5×337.0×185.0
重量(kg)		8.7kg	5.0kg	5.0kg	6.0kg	4.3kg	3.2kg
角度調節範囲		前方:5°後方20° 左右各45°	上方向:20° 下方向5°	上方向:20° 下方向5°	上方向:20° 左右各170°	上方向:20° 下方向5°	上方向20°下方向5°
フリーマウント		100mm(VESA)	100mm	100mm(VESA)	100mm	100mm(VESA)	100mm(VESA)
保証期間※4		3年間保証	3年間保証	3年間保証	3年間保証	3年間保証	3年間保証
適合規格		Energystar,TCO '03,CE,TUV-GS MPR III(prEN50279),ISO 13406-2 FCC-B,UL/C-UL,VCCI-B,GOST-R	Energystar,VCCI-B	Energystar,TCO'03,CE,TUV-GS TUV-Ergonomics,FCC-B,UL/C-UL VCCI-B,GOST-R,CCC	Energystar,VCCI-B	Energystar,VCCI-B	Energystar,TCO'03,CE,TUV-GS TUV-Ergonomics,FCC-B,UL/C-UL VCCI-B,GOST-R,CCC
付属品		D-SUBミニ15ピンケーブル/DVI-HDMIケーブル 電源コード/オーディオケーブル/スタンド 取扱説明書・保証書(取扱説明書裏表紙)	D-SUBミニ15ピンケーブル/DVI-HDMIケーブル 電源コード/オーディオケーブル/スタンド クイックガイド・保証書(クイックガイド内)	D-SUBミニ15ピンケーブル/DVI-Dケーブル 電源コード/オーディオケーブル/スタンド 取扱説明書・保証書(取扱説明書裏表紙)	D-SUBミニ15ピンケーブル/DVI-Dケーブル DVI-HDMIケーブル/電源コード/オーディオケーブル クイックガイド・保証書(クイックガイド内)	D-SUBミニ15ピンケーブル/DVI-Dケーブル 電源コード/オーディオケーブル/スタンド 取扱説明書・保証書(取扱説明書裏表紙)	D-SUBミニ15ピンケーブル/DVI-Dケーブル 電源コード/オーディオケーブル/スタンド 取扱説明書・保証書(取扱説明書裏表紙)
JANコード	ホワイト	4948570057412	4948570059799	4948570059485	4948570059775	4948570058525	4948570058952
	ブラック	4948570057429	4948570059805	4948570059492	4948570059782	4948570058532	4948570058969

※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。
※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字がぼやけたり線が部分的に太くなります。
※3 オーディオ機器未接続時
※4 液晶パネル及びバックライトは1年保証になります。

型番		PLE1902S-W1/B1	PLE1702S-W2/B2	PLE383S-W5X/B5X
液晶パネル※1	サイズ	対角:48cm(19型)	対角:43cm(17型)	対角:38cm(15型)
	視野角	左右各80°:上下各80°	左右各80°:上下各80°	左右各75°:上70°下60°
	応答速度	2ms(G to G)	5ms	8ms
	輝度	300cd/m²	300cd/m²	250cd/m²
	コントラスト比	1000:1	1000:1	600:1
	表示色	約1670万色	約1670万色	約1620万色
表示可能解像度※2		1280×1024	1280×1024	1024×768
信号入力コネクタ	アナログ	D-SUBミニ15ピンコネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ
	デジタル	HDCP対応DVI-D24ピンコネクタ	HDCP対応DVI-D24ピンコネクタ	–
入力電源		AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz
消費電力	最大	42W	40W	30W
	パワーマネージメント時※3	2W	2W	2W
スピーカー		1W×2	1W×2	–
外形寸法(幅×高×奥行き)		407.5×407×210	370.5×381.5×210.0	345×341×173.5
重量(kg)		4.9kg	4.1kg	3.0kg
角度調節範囲		上方向:20°下方向5°	上方向:20° 下方向5°	上方向:25° 下方向0°
フリーマウント		100mm(VESA)	100mm(VESA)	75mm(VESA)
保証期間※4		3年間保証	3年間保証	3年間保証
適合規格		Energystar,TCO'03 CE,TUV-GS TUV-Ergonomics,FCC-B UL/C-UL,VCCI-B	Energystar,TCO'03,CE,TUV-GS TUV-Ergonomics,FCC-B,UL/C-UL VCCI-B,GOST-R,CCC	Energystar,VCCI-B TCO'03,CE TUV-GS/Ergonomics FCC-B,UL/C-UL
付属品		D-SUBミニ15ピンケーブル DVI-Dケーブル 電源コード/オーディオケーブル/スタンド 取扱説明書・保証書(取扱説明書裏表紙)	D-SUBミニ15ピンケーブル DVI-Dケーブル 電源コード/オーディオケーブル/スタンド 取扱説明書・保証書(取扱説明書裏表紙)	D-SUBミニ15ピンケーブル 電源コード/スタンド 取扱説明書 保証書
JANコード	ホワイト	4948570058402	4948570059157	4948570059317
	ブラック	4948570058419	4948570059164	4948570059324

型番		ProLite T1930SR-W1/B1	ProLite T1730SR-W1/B1	ProLite T1530SR-W1/B1
タイプ		スタンドタイプ		
タッチパネル	方式	抵抗膜方式		
	表面処理	アンチグレア(透過率80%)		
	通信方式	USB/RS-232C(Combo)		
液晶パネル	サイズ	48cm(19.0インチ)	43cm(17.0インチ)	38cm(15.0インチ)
	画素ピッチ	0.294×0.294mm	0.264×0.264mm	0.297×0.297mm
	輝度※1	240cd/m²		280cd/m²
	コントラスト比	800:1(標準)		500:1(標準)
	視野角	水平:160° 垂直:160°		水平:120° 垂直:100°
	応答速度	5ms		16ms
最大表示色		約1670万	約1620万	
解像度		1280×1024(最大)	1280×1024(最大)	1024×768(最大)
最大表示範囲	水平×垂直	376.3×301.1mm	337.9×270.3mm	304.1×228.1mm
入力コネクタ	PC アナログ	D-SUB ミニ15ピン		
	PC デジタル	DVI-D 24ピン		
AUDIO	入力端子	Φ3.5mmステレオミニジャック		
	ヘッドフォン端子	–		
	スピーカー	1W(最大)×2		
プラグ&プレイ		VESA DDC2B™対応		
電源仕様	入力電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	ACアダプター DC12V 4A
消費電力	通常	42W	33W	23W
	省電力モード	省電力時2W 以下		
外形寸法	幅×高×奥行	438×417.5×180mm	392×381.5×180mm	351×314.5×140mm
重量		7.6kg	6.6kg	4.3kg (ACアダプタ含む)
スタンド仕様	ローテーション機能	–		
	昇降機能	–		
	角度調整範囲	上下 -5~90°		
	VESAマウント	100mm		75mm
環境条件		動作温度:0℃~35°		
適合規格		VCCI-B,UL/C-UL,TUV-SUD,CE,FCC		
保証期間		1年間無償保証		

弊社が無償で回収・再資源化いたします。
詳細は弊社ホームページをご参照ください。

特定化学物質の含有情報は下記のホームページに記載しています。
http://www.iiyama.co.jp/surpport/eco/jmos/index.html

EU各国決められている世界共通禁止物質は使用していません。

CRT ディスプレイ　CRT DISPLAY

17型　HF703UG

- 17型シャドウフラット管
- アナログRGB信号ケーブル直出し

15型　LS501UH

- 15型フラットスクエア管
- アナログRGB信号ケーブル直出し

型番	HF703UG	LS501UH
ブラウン管	17型(表示領域16型/41cm) ドッドピッチ:0.25mm(水平0.21mm、垂直0.13mm)	15型(表示領域13.8型/35cm) ドッドピッチ:0.27mm(水平0.23mm、垂直0.14mm)
走査周波数	水平:30〜95kHz　垂直:50〜160Hz	水平:30〜70kHz　垂直:50〜160Hz
信号入力コネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ直出し	
入力電源	AC100V、50/60Hz	
消費電力(最大/パワーマネージメント時)	70W/2W	
外形寸法(幅×高×奥行mm)、重量kg	408×420× 430、14.5kg	360×362× 387、11.5kg
角度調節範囲	左右各90°　上方向10°　下方向5°	左右各90°　上方向10°　下方向3°
保証期間	3年保証　※ブラウン管は1年保証となります	
適合規格	VCCI-B	
付属品	電源コード、スタンド、取扱説明書/保証書	
JANコード	4948570012312	4948570012305

サービス & サポート

製品の修理／サービスパーツ／トラブル

iiyama サポートセンター

TEL 03-3570-6374
FAX 03-3570-6375

月～金曜日 9:00～17:00
※土日・祝祭日・弊社休業日を除く
平日の午前中、および月曜日または祝祭日の翌日はお電話が混み合っております。
お電話でのお問い合わせは、その他の曜日・時間帯になるべくおかけくださいますようお願いいたします。

E-mail

support@iiyama.jp

iiyama製品に関するご質問、修理・サポートに関してなどをメールにてお問い合わせいただけます。
土曜日、日曜日・祝日など弊社休業日にいただいたお問い合わせにつきましては、翌営業日以降の回答となりますので、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

iiyamaリサイクルサービス
パソコン・ディスプレイ回収に関するお問い合せ

iiyama リサイクルセンター

TEL 0269-81-2072

月～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00
※土日・祝祭日・弊社休業日を除く

その他のお問い合せ

E-mail

web-info@iiyama.jp

カタログ請求、iiyama製品ご購入などをメールにてお問い合わせいただけます。
土曜日、日曜日・祝日など弊社休業日にいただいたお問い合わせにつきましては、翌営業日以降の回答となりますので、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

株式会社 iiyama
〒101-0032　東京都千代田区岩本町2-12-5
早川トナカイビル6・7F
http://www.iiyama.co.jp/

お求めは信用とサービスの行き届いた当店へ

安全に関するご注意　正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。●水、熱、湿気、ほこり等の多い場所に設置しないでください。火災、故障の原因となることがあります。

愛情点検　★長年ご使用のディスプレイモニタ／フラットパネルディスプレイをぜひ!

ご使用の際このようなことはありませんか
●コードを動かすと、電気が入ったり切れたりする。●本体やケースが熱い。
●焦げくさい臭いがする。●使用中に異常な音や振動などがある。
●その他の異常がある。

お願い　故障や事故防止のため、コンセントからプラグを外し、必ず販売店にご連絡ください。
点検、修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

●商品についての詳細は、弊社または販売店におたずねください。●商品の定格、仕様は改良などのため一部変更することがありますのでご了承願います。●印刷の色は実際の色と多少異なることがありますのでご了承願います。●保証書は必ずお受け取りください。商品を購入の際は必要事項の記載の有無をご確認のうえ必ず保証書をお受け取りになり大切に保存してください。●画面上に常時点灯、または点灯していない画素が数点ある場合があります。これは液晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。●各製品名は各社の商標、または登録商標です。●このカタログに記載の価格および仕様は2008年7月現在のものです。予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

2008.7s.3K

iiyama
Vision&Technology

iiyama DISPLAY

総合カタログ